

接线方式:

- |         |    |          |    |
|---------|----|----------|----|
| A1      | B1 | A3       | B2 |
| 1 26#橙白 | 1  | 1/2 28#蓝 | 7  |
| 2 26#橙  | 2  | 3 28#紫   | 8  |
| 3 26#蓝白 | 3  |          |    |
| 4 28#黑  | 4  | A4       | B2 |
| 5 28#黄  | 5  | 1 28#白   | 1  |
| 6 26#蓝  | 6  | 2 28#红   | 2  |
| 7 28#绿  | 7  | 3 28#浅绿  | 3  |
| 8 28#棕  | 8  |          |    |
- A2标签: DC-POWER
- A3标签: Audio out
- A4标签: Alarm


BOM

A1	RJ45 (不带灯) 8P8C 外模PVC 45P 黑 (小模具) 内模PE (小模具)	1PCS 24.3g 5g
A3	DC3. 5*8. 0立体声 (母头) 外模PVC 45P 黑 (HKC-3017)	1PCS 4.1g
A2	DC8. 0(5. 5*2. 1) 拔插 开叉 成型45P PVC 黑色 (HKC3017)	1PCS 4.0g
②	热缩管ø8. 0*30MM 超薄 2464#-22#-2C+26#-2PR+28#-10C+126-1C+S (32 /0.1)]/机箱/外模黑色/OD=7. 0裁线L=755mm	1PCS
③	SR 45P PVC黑色 小模	6.2g
④	PVC套管ø2. 1*155MM	2PCS
⑤	PVC套管ø2. 5*155MM	1PCS
⑥	PVC套管ø3. 5*150MM	1PCS
⑦	1251H-8P	2PCS
B1	1251H-8P	16PCS
B2	201T	2PCS
B3	201H-2P	1PCS
	3. 81-3P绿色接线柱	1PCS
A4	成型45P PVC黑色料	3.7g
⑨	ø2. 5白色号码管/L=40MM 字体3号	3PCS
⑩	ø4. 0白色号码管/L=40MM 字体3号	1PCS
⑪	防水灌灰白色 型号: M012-08G	1PCS

RoHS  
Compliance

生产要求

剥皮要求	A剥外皮170, 剥芯均 为2. B剥外皮100. B3剥芯2. 0MM
打端要求	前牙全部扣紧芯线, 前端露芯0. 5MM, 后端不包住胶皮, 前牙与后牙件各有1/2胶皮及芯线出现
成型要求	不可压坏线, 外模表面不可缺胶 冲胶 缩水 流胶
测试要求	先用万能表接点打点测试, 后设定电测机信号, 电测不可有开路, 短路



DATE: 2012/08/29

DRAWN BY: 郑磊

深圳市宏科电子有限公司

SHEN ZHEN HONGKE ELECTRONICS CO., LTD.

APPROVAL BY:

Http://www.hongke.cn

REV: A / 0

CHECK BY:

TEL:0755-21505832

FAX:0755-21505832

UNIT: MM

SCALE: Free

Page: 1/1

客户编号:

客户确认:

ITEM: 11H/RJ458P8C+DC3. 5\*8. 0立体声母头+DC8. 0  
(5. 5\*2. 1)+2464#28-10C+22-2C+26-2PR+ [26-1C+S (32\*0. 1)  
]+A1/黑色/OD=7. 0/L=725mm